




euro *Self*

nuove aspirazioni *new vacuum, new ambitions*


CARPET



INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Tylne koła
2. Zbiornik roztworu
3. Zbiornik odpływu
4. Obrotowe koła
5. Zestaw przewodów
6. Uchwyt szczotki
7. Pokrętko piankowe
8. Etykieta z danymi technicznymi
9. Uchwyt
10. Wylewka
11. Rurka szczotki



UWAGI OGÓLNE

Dzięki CARPET siedzenia i tapicerka samochodowa mogą być czyszczone dzięki gęstej pianie detergentu, która jest nakładana specjalną szczotką, a następnie zbierana do zbiornika na zanieczyszczenia, aby zapewnić szybkie wysuszenie czyszczonego przedmiotu.

Maszyna powinna być używana wyłącznie w tym celu.

Nawet najlepsza maszyna może działać dokładnie i skutecznie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo używana i konserwowana w idealnym stanie. Dlatego uważnie przeczytaj tę instrukcję, którą należy starannie zachować do wykorzystania w przyszłości.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem i zawiera wszystkie praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa maszyny, jej obsługi, regulacji i konserwacji. Przed dostarczeniem maszyna została sprawdzona przez naszych techników w celu zagwarantowania doskonałej wydajności. Aby utrzymać te warunki, należy dokładnie przestrzegać ogólnych czynności konserwacyjnych opisanych w tej instrukcji.

WYTYCZNE

- Plastikowe części opakowania mogą stanowić zagrożenie i nie powinny być pozostawiane w zasięgu dzieci.
- Po usunięciu wszystkich materiałów opakowaniowych upewnij się, że maszyna jest nienaruszona, a w razie wątpliwości nie używaj maszyny, ale zadzwoń do centrum pomocy technicznej.
- Przed podłączeniem maszyny upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi sieci zasilania.
- Okresowo sprawdzaj, czy kabel elektryczny jest nienaruszony, aby zapobiec ryzyku zwarcia lub porażenia prądem, które mogą być śmiertelne dla operatora.
- Przed jakąkolwiek procedurą czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że maszyna została odłączona od sieci.
- Nie myj maszyny bezpośrednim strumieniem wody i nie zanurzaj jej w wodzie.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania wyłącz maszynę, odłącz ją od gniazdka i zadzwoń do centrum pomocy technicznej.
- Podczas pracy oraz podczas procedur konserwacji i czyszczenia maszyny zawsze zakładaj rękawice ochronne.
- Chroń oczy przed wszelkimi zachlapaniami produktu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast i dokładnie przemyj je wodą.
- Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku, do którego została zaprojektowana, a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- W ramach ciągłej innowacji producent zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

PRZYGOTOWANIE MASZINY

- Zdejmij maszynę z palety, usuwając dwa uchwyty mocujące.
- Sprawdź, czy gniazdo sieciowe jest zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej i upewnij się, że system uziemienia działa. Unikaj używania adapterów lub gniazdek wielokrotnych, aby zapobiec przegrzaniu.
- Zawsze zabezpieczaj gniazdo odpowiednim wyłącznikiem magnetotermicznym i wyłącznikiem różnicowym o opóźnieniu równym lub mniejszym niż 0,03A
- Użyj korka gwintowanego na górze zbiornika, aby uzupełnić zbiornik z roztworem (rys. 1). Zbiornik mieści około 20 litrów roztworu. Aby uzyskać wymagane rozcieńczenie 1/40, napełnij zbiornik 15 litrami czystej wody (do 10 cm od dolnego końca gwintowanego obszaru gniazda korka) i dodaj 0,4 litra odpowiedniego detergentu.

UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe i długie działanie maszyny, zaleca się stosowanie wyłącznie produktów dostarczanych przez producenta, tj. produktów z linii FOAM INDUSTRIAL

- Włóż wąż ssący do odpowiedniego wylotu z tyłu (rys.2).
- Upewnij się, że korek rozprężny pod zbiornikiem jest odpowiednio dokręcony (rys.3).
- Upewnij się, że filtr siatkowy wewnątrz korka ssącego jest odpowiednio zamontowany (rys.4).

UŻYWANIE MODELU MYCIA PIANKĄ MASZINY

- Sprawdź, czy poziom w zbiorniku jest wystarczająco wysoki do rodzaju użytkowania, do którego zamierzasz używać maszyny, w przeciwnym razie napełnij go i unikaj wprowadzania jakichkolwiek ciał obcych do zbiornika
- Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego po sprawdzeniu, czy przełącznik ssania (zielony) i przełącznik pompy pianowej (czerwony) są w pozycji „O”
- Włącz czerwony przełącznik (przełącznik piany rys. 5)
- Trzymając szczotkę w wiadrze, naciśnij przycisk (rys. 7) na uchwycie, aż zacznie wydobywać się piana. Gęstość piany można regulować za pomocą pokrętła FOAM na uchwycie transportowym (rys. 6). Z pozycji zamkniętej (-) obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 180° do 360°, aby uzyskać regularną, zwartą produkcję piany.
- Rozprowadź odpowiednią ilość piany na czyszczonej części i dokładnie wyszczotkuj ją w najbardziej zabrudzonych miejscach. Zaleca się jednorazowe czyszczenie powierzchni o wymiarach 50x50 cm. Naciśnij przycisk, jeśli potrzebujesz więcej piany.
- Odłóż szczotkę, uruchom ssanie (zielony przełącznik, rys. 5) i za pomocą odpowiedniej dyszy zbierz pianę z leczonego obszaru (rys. 8). Postępuj powoli i dokładnie, aby zapewnić szybkie suszenie.
- Po zakończeniu zadania, opróżnij zebrany płyn ze zbiornika odzysku przez odpływ. W razie potrzeby, zdejmij zbiornik po usunięciu węża ssącego i korka. Zawsze dokładnie wypłucz zbiornik, aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom.
- Regularnie czyść filtr siatkowy z dwoma pływającymi kulami.
- Umieść filtr, korek ssący i korek spustowy z powrotem na miejscu.

- Po rozprowadzeniu całego produktu ze zbiornika roztworu, zaleca się wyczyszczenie zbiornika, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z dna, a następnie uzupełnienie detergentu do prawidłowego poziomu.

KONSERWACJA

- Przynajmniej raz w miesiącu opróżnij i wyczyść zbiorniki oraz filtry roztworu i ssania
- Dokładnie umyj szczotkę wodą z mydłem i pozostaw do wyschnięcia
- Sprawdź stan przewodu sieciowego i wtyczki.
- Sprawdź stan uszczelki wtyczki ssącej i w razie potrzeby wymień ją

DŁUŻSZY CZAS BEZCZYNNOŚCI MASZINY

Jeśli maszyna nie będzie używana przez kilka dni, aby zapewnić jej długą żywotność, napełnij zbiornik na roztwór czystą wodą i pozwól jej wypłynąć, aby dokładnie umyć obwód, zapobiegając w ten sposób wyschnięciu detergentu w środku i ewentualnemu zatkaniu.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: WADY, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA

Objaw:	- Maszyna nie uruchamia się
Przyczyna:	- Wtyczka nie jest podłączona do sieci - Bezpiecznik jest przepalony
Rozwiązanie:	- Upewnij się, że jest napięcie, a następnie podłącz maszynę do gniazdka sieciowego - Sprawdź, czy bezpiecznik jest nienaruszony
Objaw:	- Wewnętrzny kompresor nagle się zatrzymuje
Przyczyna:	- Zadziałało zabezpieczenie termiczne silnika
Rozwiązanie:	- Wewnętrzny kompresor jest wyposażony w samoczynnie resetujące się zabezpieczenie termiczne, które aktywuje się w przypadku przegrzania. Wyłącz maszynę i odczekaj kilka minut, a następnie włóż ją ponownie.

GDZIE STOSOWAĆ URZĄDZENIE CARPET

W samochodzie

Na tapicerce siedzeń, drzwiach i matach

Do czyszczenia sufitów samochodowych. Dzięki systemowi pianowemu nie ma irytującego kapania

W domu

Na fotelach i dywanach w domu, w biurze i w miejscach publicznych.

Produkt podlegający dyrektywie WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w skrócie WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment).



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My TMB srl



Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Italy

OŚWIADCZAMY NA NASZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT

Model: Carpet, Wyprodukowany: 2011

Są zgodne ze specyfikacjami produktu wymienionymi poniżej:

2006/42/CE - Dyrektywa CE dotycząca maszyn

2006/95/CE - CE Dyrektywa Niskiego Napięcia

2004/108/CE - Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Normy zharmonizowane:

DIN EN 60035-1-1

DIN EN 60335-2-2

DIN EN 62233

DIN EN 61000-3-2

DIN EN 61000-3-3

DIN EN 55014-1

DIN EN 55014-2

Producent oświadcza, że dokumentacja techniczna urządzenia prowadzona jest pod adresem:

TMB srl, Via Cà Nova Zampieri, 5 , 37057 San Giovanni Lupatoto VR, Italy

Odpowiedzialny - Massimo Mancastroppa

To oświadczenie wygaśnie automatycznie dla:

1. Zmiany w wyposażeniu,
2. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi podręczniku konserwacji

Imię i Nazwisko: **Giancarlo Ruffo**

Stanowisko – **Pezydent**

1 września 2011 r

