



AGAPIT
CLEANING EQUIPMENT

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SEPTA POLYMER F



Opis produktu

Profesjonalna emulsja samopołyskowa do zabezpieczania różnych typów posadzek elastycznych np. PVC, linoleum, wykładziny elastyczne. Antypoślizgowa powłoka uzyskuje wysoki połysk i twardość bez polerowania, posiada średnią odporność mechaniczną, łatwa w nakładaniu i pielęgnacji.

Preparat stosowany również do odnawiania powłok technologią „Spray Cleaning”.

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L



Powierzchnie



Technologia



Technika stosowania

Nanosić produkt nierozcieńczony na wystripowane, zneutralizowane i suche podłogi. Stosować czysty mop akrylowy lub z mikrowłókien. Najlepiej stosować dwie lub trzy krzyżowo układane warstwy. Dobrze współpracuje z gruntem Septa Polymer STR P3.

Rozcieńczenia

GOTOWY DO UŻYCIA

Zagrożenia

Środki ostrożności:

H000 – Mieszanina nieklasyfikowana jako niebezpieczna;

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu;

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Podmiot odpowiedzialny:

AGAPIT PM Sp. z o.o.
10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26
Tel. 600 33 55 66

agapit.pl